

Lichtbalken

ZIRKON Z2



Der ZIRKON Z2 wird grundsätzlich nach Ihren Wünschen bei uns in Dinslaken in Handarbeit hergestellt und programmiert.

Produkteigenschaften:

- Hauptkennleuchte Standard
- Hauptkennleuchte mit bis zu 1300 cd nach vorn und hinten
- Blinker nach vorn und/oder nach hinten, die hinteren Blinkermodule können parallel auch als Rückwarnsystem genutzt werden
- Rückwarnsysteme in verschiedensten Ausführungen
- Hochleistungsfrontblitz
- seitliche Arbeitsscheinwerfer in verschiedenen Formen und Ausrichtungen
- Arbeitsscheinwerfer nach vorn und/oder nach hinten. Die Helligkeit und die Form der Linsen können nach Kundenwunsch konfiguriert werden.
- LED-Vollmatrixdisplays nach vorn und/oder nach hinten
- LED Kommandolicht
- Lichtsensor
- Infrarotmodul (Hubschraubererkennung)
- „Flasher Rot“ zur Unterstützung des Anhaltevorgangs bei der Polizei
- Blaulichterweiterung
- zusätzliche gelbe Rundumkennleuchte
- Aufnahme für zusätzliche Aufsteckkennleuchte
- Chargelight
- Aufnahme der Martinhörner auf dem Dach des ZIRKONS
- Verbau eines Martinkompressors im ZIRKON
- Sprachdurchsagen
- Signalabstrahlung aller gängigen Signale (D, NL, S, F, A, CH, I) sowie US-amerikanische Signale (PEAK, YELP, WAIL, HI-LO, AIRHORN)
- Freie Farbwahl bei dem Gehäuse
- und vieles mehr



Lichtbalken

ZIRKON Z2



von 950 mm bis 2100 mm

Bei der Gestaltung der Software bieten wir Ihnen ebenfalls zahlreiche Möglichkeiten:

- Ansteuerung über unser Bus-System, CIA-447, Fire-CAN, Inomatic, EDSC oder auch parallel
- Gestaltung des Blitzmusters
- Nachtabenkung im Drehlichtmodus
- persönliche Konfiguration der Funktionsabläufe und der Prioritäten
- Kolonnenschaltung
- Konfiguration der Texte
- und vieles mehr

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.



TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12/24 VDC(9 ... 16 / 21,6 ... 32 VDC)
verfügbare Haubenfarben	
- oberer Bereich	blau, gelb, rot
- unterer Bereich	blau, gelb, klar
Gewicht	10 kg (950 mm nur Licht) 17 kg (1370mm Volllausstattung)
Temperaturbereich	
- Im Betrieb	-25 °C ... +70 °C
- Lagerung/Transport	-40 °C ... +80 °C
Schutzklasse	IP 55
Abmessungen (h x t, Länge je nach Variante)	127 x 346 mm
Länge	Stufenlos von 950 bis 2100 mm
Standardlängen	950, 1020, 1080, 1150, 1220, 1370, 1550, 1900, 2100 mm
Zulassungen	
- LED-Modul blau	E1 002678 (Licht)
- LED-Modul gelb	E1 003104 (Licht)
- Blinkermodul vorn	E1 013122 (Licht)
- Blinkermodul hinten	E1 013123 (Licht)
- MS-350	WVW 25042 (Akustik) E1 034705 (EMV)